

Support Portal | Registry Services

[Kunskapsbank](#) > [Tech](#) > [EPP-meddelanden](#) > [Hur ser EPP-meddelandet ut som er EPP-server skickar till mottagande registrar vid en Registrar Transfer?](#)

Hur ser EPP-meddelandet ut som er EPP-server skickar till mottagande registrar vid en Registrar Transfer?

A.A - 2024-10-31 - [EPP-meddelanden](#)

Mottagande registrar är den som initierar ett byte av registrar genom att skicka in ett transfer-kommando. Det kommandot resulterar i ett svar som ser ut enligt nedan:

Transfer response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>Command completed successfully</msg>
    </result>
    <resData>
      <dom:trnData xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"
xmlns:dom="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
        <dom:name>example.se</dom:name>
        <dom:trStatus>serverApproved</dom:trStatus>
        <dom:reID>RegistrarA</dom:reID>
        <dom:reDate>2009-03-15T13:45:07Z</dom:reDate>
        <dom:acID>RegistrarB</dom:acID>
        <dom:acDate>2009-03-15T00:00:00Z</dom:acDate>
      </dom:trnData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>ABC-12345</clTRID><svTRID>5736a883-6ffb-425e-8b60-96008fb12812</svTRID></trID>
    </response>
```

Utöver detta skapas också ett poll-meddelande om att det har skapats en ny kontakt. Det meddelandet ser ut på följande sätt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
    </result>
    <msgQ id="8" count="2">
      <qDate>2022-03-15T13:45:07Z</qDate>
      <msg lang="en">created contact for example.se</msg>
    </msgQ>
    <resData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
      <iis:createNotify xmlns="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2" xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2
iis-1.2.xsd">
        <con:infData xmlns:con="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd">
          <con:id>vJRftcQ5T90NRe4d</con:id>
          <con:roid>CONTACT_0000052016-SE</con:roid>
          <con:status s="ok"/>
        </con:infData>
      </iis:createNotify>
    </resData>
  </response>
```

```
<con:postalInfo type="loc">
  <con:name>John Doe</con:name>
  <con:org>Corporate name</con:org><con:addr>
    <con:street>Street 1</con:street>
    <con:city>City</con:city>
    <con:pc>11111</con:pc>
    <con:cc>SE</con:cc>
  </con:addr>
</con:postalInfo>
<con:voice x="">+46.111111</con:voice>
<con:email>example@example.se</con:email>
<con:clID>RegistrarA</con:clID>
<con:crID>RegistrarA</con:crID>
<con:crDate>2010-03-15T00:00:00Z</con:crDate>
<con:disclose flag="0">
  </con:disclose>
</con:infData>
</iis:createNotify>
</resData>
  <extension xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
    <iis:infData xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd"
xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2">
      <iis:orgno>[SE]111111-1111</iis:orgno>
    </iis:infData>
  </extension>
  <trID>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
    <svTRID>8db58683-432f-49ce-956a-f65880e42c66</svTRID>
  </trID>
</response>
</epp>
```